



## MONIL<sup>®</sup>-KE gel

Viskoser Kaltentlacker

Art.-Nr. 4753

**MONIL<sup>®</sup>-KE gel** ist ein Spezialprodukt zur Entfernung von Farben

- löst Kunstharzlacke, Dispersionsfarben, Grundierungen und Graffiti,
- greift Metall, Holz, Beton oder andere mineralische Stoffe nicht an,
- empfohlen für die Entlackung von Teilen durch Aufstreichen.

**MONIL<sup>®</sup>-KE gel** ist sicher und zuverlässig in der Anwendung

- garantiert frei von giftigen Stoffen und CKW (z.B. Methylenchlorid),
- entfernt mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang,
- für den Einsatz in Lackierereien, Werkstätten und Gewerbebetrieben.



### Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

#### Pur

MONIL<sup>®</sup>-KE gel eignet sich zum Entlacken von Klein- und Großteilen aller Art. Mit Pinsel oder Spachtel 1 - 2 mm stark auftragen, je nach Art der Lackschicht 5 - 30 Minuten einwirken lassen und mittels Hochdruckgerät abspritzen oder anschließend mit Spachtel abschaben. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

MONIL<sup>®</sup>-KE gel wurde zur schonenden Entlackung von lösemittelbeständigen Gegenständen entwickelt. Nicht auf Kunststoffen anwenden, da diese angegriffen werden können!

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

#### Chemische Charakterisierung:

##### Erscheinungsbild:

Weißfarbendes Gel mit charakteristischem Geruch.

##### Zusammensetzung:

Zubereitung aus Tensiden, wasserlöslichen Lösungs-, Beschleunigungs- und Verdickungsmitteln.

##### pH-Wert:

Neutral (in wässriger Verdünnung).