

ALGEN-EX

Flüssiges Algizid

Art.-Nr. 4710

ALGEN-EX

- ist ideal zur wirksamen Bekämpfung und Verhütung von Algen
- wird für Zier- und Springbrunnen, in Autowaschanlagen und vielen anderen Wasserkreisläufen eingesetzt
- kann auch in Pools und Schwimmbädern eingesetzt werden

ALGEN-EX

- ist hautfreundlich, pH-neutral und materialschonend
- kann mit anderen Wasserzusätzen wie Chlor oder Peroxid kombiniert werden
- sorgt f
 ür einen sparsamen Chlorverbrauch im Schwimmbad









Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

bis 1:100.000

Algenverhütung

Nach erfolgter Grundreinigung (wir empfehlen MONIL®-WH, Art.-Nr. 4300) bei der Neubefüllung mit Frischwasser. 60 ml/m³ dem Wasserkreislauf beimischen. Wöchentlich 10-15 ml/m³ nachdosieren. Bei erheblicher organischer Belastung und UV-Einstrahlung empfehlen wir den Zusatz von OXY-DES (Art. 4746): 100–200 ml/m³ bei mittlerer und 200–500 ml/m³ bei starker Belastung.

Wird aufgrund von Verdunstung oder durch Filter-Rückspülung Wasser nachgefüllt, muss ALGEN-EX mengenproportional nachdosiert werden. Dies gilt auch bei einer Verdünnung des Wasserkreislaufs mit Regen.

1:5.000 bis 1:10.000 Algenbekämpfung

Eine Stoßbehandlung mit 100-200 ml/m³ durchführen. Abgetötete Algen ggf. manuell entfernen.

Nicht für Objekte mit Trinkwasser, Fischen und Pflanzen geeignet!

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus kationischen Polymeren und Hilfsstoffen in Wasser.

Frei von Säuren, Laugen, Chlor, Farbstoff und Schwermetallen.

pH-Wert:

8: Neutral J

