

Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: Bereich:

Produktbezeichnung

GERUCH - EX (Art.Nr. 2080)
Geruchsbindender Fettzersetzer
UFI: 1DJT-5YKK-C50W-304A



Gefahren für Mensch und Umwelt



- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Kann allergische Hautreaktionen und Hautreizungen verursachen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 3



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Bei der Arbeit für gute Raumbelüftung sorgen.
- Produkt von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.



Verhalten im Gefahrfall



- Bei Verschütten mit Chemikalienbinder oder trockenem Sand aufnehmen.
- Größere Mengen des Produktes nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

Erste Hilfe



- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Nach der Reinigung anfallende wäßrige Gebrauchslösung darf ins Abwasser gelangen.
- Größere Mengen unverdünntes Produkt durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 20 01 29