

# **MONIL®-RS**

Rostschutz – Rostumwandler

Art.-Nr. 4200



### **MONIL®-RS**

- stoppt Rostbildung umweltfreundlich und dauerhaft
- wandelt bestehenden Rost um und hält weitere Rostbildung auf
- bildet eine beständige und resistente Schutzschicht

### **MONIL®-RS**

- schützt ohne weiteren Anstrich mehrere Monate vor Rost
- findet Einsatz zur Grundierung von Eisen- und Stahlteilen
- ist problemlos überlackierbar und damit für Ausbesserungen an lackierten Teilen geeignet









### **Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:**

**Pur** Vor Gebrauch schütteln oder durchrühren. Lose Rost- und Farbschichten mit Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Fette abwaschen. **MONIL®-RS** mittels Rolle, Pinsel oder Spritzpistole nur einmal hauchdünn auftragen. Nach 15-30 Minuten bildet sich eine violett-schwarze Schutzschicht aus, die überlackiert werden kann, sobald sie trocken ist (mind. 3 Stunden). **MONIL®-RS** ist besonders ergiebig. 1 Liter reicht für 15 – 17 m².

Zum Sprühen kann MONIL®-RS mit maximal 5% Wasser verdünnt werden — keine Lösemittel verwenden! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeiten. Vor Frost und Hitze schützen.

## **Chemische Charakterisierung:**

### **Erscheinungsbild:**

Graue Flüssigkeit mit acrylischem Geruch.

### **Zusammensetzung:**

Zubereitung aus Kunststoffdispersionen und Wirkstoffen in Wasser.

Frei von AOX, Lösemitteln und Phosphorsäure.

### Qualitätsgutachten:

Wurde vom TÜV Rheinland auf Wirksamkeit geprüft.

#### pH-Wert:

