Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: ..... Bereich: .....

Produktbezeichnung

EK 2000 ULTRA (Art.Nr. 4289)
Spezialentkalker und Betonlöser

UFI: WYC5-RCF4-PD09-AX5H

HWR CHEMIE
Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 0 81 41 / 5 10 30 · Fax 0 81 41 / 51 03 50
www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verschluckte Flüssigkeit bewirkt Verätzungen und Magenstörungen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend).

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Säurefeste Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Dämpfe nicht einatmen, ggf. Atemschutzmaske tragen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.
- Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

- Bei Verschütten mit Chemikalienbinder oder trockenem Sand aufnehmen.
- Größere Mengen des Produktes nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall keine Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

Erste Hilfe

- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Einatmen Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Nach der Reinigung anfallende wäßrige Gebrauchslösung darf ins Abwasser gelangen, sofern ein pH-Wert von 6,5 - 9,0 eingehalten wird.
- Größere Mengen unverdünntes Produkt durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 20 01 29

Stand: 27.07.2022