Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: ..... Bereich: .....

Produktbezeichnung

BITU-EX (Art.Nr. 4500)
Festhaftender Bitumen- und Teerlöser

UFI: U5R0-0Y7V-UD05-QDUC

HWR CHEMIE
Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 0 81 41 / 5 10 30 · Fax 0 81 41 / 51 03 50
www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.
- Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 2

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Produkt von Zündquellen fernhalten.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.
- Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

- Bei Verschütten mit Chemikalienbinder oder trockenem Sand aufnehmen.
- Produkt nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

Erste Hilfe

- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Größere Mengen des Produktes durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 20 01 29

Stand: 26.04.2023