Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: ..... Bereich: .....

Produktbezeichnung

VS 100 (Art.Nr. 5090)
Wasserfestes Haftschmiermittel

HWR CHEMIE
Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 0 81 41 / 5 10 30 · Fax 0 81 41 / 51 03 50
www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Verschluckte Flüssigkeit bewirkt Magenstörungen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 2

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Für gute Raumbelüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

- Auslaufendes Produkt mit Lappen oder saugendem Material aufnehmen.
- Nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

Erste Hilfe

- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Größere Mengen des Produktes durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 13 02 08

Stand: 26.04.2023