

# Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: ..... Bereich: .....

## Produktbezeichnung

**HWR – Aluzink (Art.Nr. 51304)**  
Ausbesserungsspray  
400 ml Spraydose




## Gefahren für Mensch und Umwelt



- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung.
- Bei Gebrauch Bildung entzündlicher Dampf/Luftgemische möglich.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 2



## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Dose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Für gute Raumbelüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Verhalten im Gefahrfall



- Auslaufendes Produkt mit Lappen oder saugendem Material aufnehmen.
- Nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

## Erste Hilfe



- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

## Sachgerechte Entsorgung

- Leere Dosen nicht gewaltsam öffnen, restlos leersprühen und über Hausmüll entsorgen.
- Größere Mengen des Produktes durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 15 01 10