



## HWR-ALUZINK

Ausbesserungsspray


Art.-Nr. 5130

### HWR-ALUZINK

- bietet maximalen Schutz für Eisen- und Stahlteile
- bildet eine elastische, festhaftende, überlackierbare Grundierung
- verhindert Unterrosten und ist auch für Punktschweißen geeignet

### HWR-ALUZINK

- ist das hitzebeständige Ausbesserungsspray mit hohem Alu-Zinkgehalt
- wird zur Grundierung von Eisen- und Stahlteilen verwendet
- eignet sich für Ausbesserungsarbeiten an beschädigten Verzinkungen



### Einsatzgebiete:

Vor Gebrauch kräftig schütteln, bis sich die Stahlkugeln frei bewegen. Im Kreuzverfahren die zu behandelnden Flächen besprühen und trocknen lassen. Die Trockenzeit beträgt ca. 20 Minuten.

HWR-ALUZINK ist hitzebeständig bis ca. 450 °C.

### Chemische Charakterisierung:

#### Erscheinungsbild:

Aerosol mit charakteristischem Geruch.

#### Zusammensetzung:

Zubereitung aus Treibmittel, Epoxyacrylat, Lösemitteln, Zinkstaub und Aluminiumpigmenten.

Frei von chlorierten Lösemitteln

#### Temperaturbeständigkeit:

bis ca. +450 °C.