



OIL-SAFE G 3

Universal-Absorber

Art.-Nr. 6500

OIL-SAFE G 3

- ist ein neutrales und sicheres Absorptionsmittel
- bindet problemlos Öle, Fette, Lösemittel, Chemikalien, Säuren und Laugen
- staubt nicht, ist nicht entflammbar und besitzt ein hohes Aufsaugvermögen

OIL-SAFE G 3

- findet Einsatz als Bindemittel in Industrie, Handwerk und Maschinenbau
- wird von Feuerwehren bei Unfällen mit ausgelaufenem Öl eingesetzt
- ist behördlich zugelassen nach Richtlinie BMU v. 23.04.1998



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur Auf den Boden ausgelaufene Flüssigkeiten, Öle usw. mit dem OIL-SAFE G 3 abstreuen, einige Minuten warten, mechanisch aufnehmen und anschließend trocken kehren.
1 kg OIL-SAFE G 3 nimmt ca. 1 Liter Flüssigkeit auf.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Hellbraunes Granulat.

Korngrößenverteilung:

98,3% zwischen 0,5 - 4 mm; 1,4% zwischen 0,125 - 0,5 mm; 0,3% kleiner 0,125 mm (praktisch kein Staubanteil).

Qualitätsgutachten:

Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen: arbeitsmedizinische und umwelttechnische Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund: umfangreiche Untersuchungen bestätigen die hervorragenden Eigenschaften zum Aufsaugen von Ölen, Lösemitteln und sonstigen Flüssigkeiten.

Verpackung:

Sack (20 kg, entspricht 41 Liter), Palette (36 Sack).

Hinweis:

OIL-SAFE G 3 muss trocken gelagert werden.