1220

ACRYL-GLANZ

Spezialversiegelung mit Langzeitwirkung

Art.-Nr. 2620

ACRYL-GLANZ

- ist die rutschfeste Bodenbeschichtung mit Seidenglanz
- erweist sich als extrem strapazierfähig und schmutzabweisend
- sorgt für eine leicht zu reinigende Oberfläche

ACRYL-GLANZ

- findet Anwendung bei der Versiegelung aller wasserverträglichen Bodenbeläge
- ist frei von reizenden oder giftigen Inhaltsstoffen
- eignet sich zur Pflege von Sportböden nach **DIN 18032**

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Grundbeschichtung: ACRYL-GLANZ auf den grundgereinigten Boden hauchdünn auftragen und gleichmäßig im Kreuzverfahren verteilen. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (ca. 30 – 45 Minuten) sollten, je nach Beanspruchung des Bodens, ein bis zwei weitere Schichten aufgetragen werden. ACRYL-GLANZ bei stark saugenden Böden vor dem ersten Auftrag 1:1 mit Wasser verdünnen. Anschließend zweimal pur beschichten. Beschichtete Flächen eignen sich zum maschinellen Polieren. Der Verbrauch liegt bei ca. 10 Liter ACRYL-GLANZ pro 140 m^2 Bodenfläche (3 Schichten).

Auffrischung: ACRYL-GLANZ etwa 1:100 mit Wasser verdünnt (100 ml auf 10 l Wasser) dem Wischwasser zugeben und Boden normal wischen. Tanzböden (Discotheken) täglich mit einer Verdünnung von 1:20 (500 ml auf 10 l Wasser) behandeln.

Reinigung: Zur regelmäßigen pflegenden Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale Allzweckreiniger, z.B. **ALL-CLEAN** (Art.-Nr. 2540) oder den Alkoholreiniger **ALKO-SUPER** (Art.-Nr. 2546).
Vorsicht! Unverdünnte alkoholische Reiniger können die rutschhemmenden Eigenschaften mindern!
Zur Entfernung der Beschichtung eignet sich **ALL-FORTE** (Art.-Nr. 2520).

Vor Frost schützen. Nicht unter 5 °C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten!

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Milchige Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus metallvernetzten Kunststoffpolymeren, Netz- und Konservierungsmittel in Wasser.
Frei von AOX, Salmiak, Säuren und Formaldehyd.
Qualitätsgutachten:
Nach DIN 18032 zur Pflege von Sportböden geeignet (Otto-Graf-Institut, Universität Stuttgart).
pH-Wert:
8: Neutral

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de