Betriebsanweisung gemäß GefStoffV

Betrieb: ..... Bereich: .....

Produktbezeichnung

VS 100 (Art.Nr. 50904)
Wasserfestes Haftschmiermittel
400 ml Spraydose

HWR CHEMIE
Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering
Tel. 0 81 41 / 5 10 30 · Fax 0 81 41 / 51 03 50
www.hwr-chemie.de

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Bei Gebrauch Bildung entzündlicher Dampf/Luftgemische möglich.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Wassergefährdungsklasse 2

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Dose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Für gute Raumbelüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

- Auslaufendes Produkt mit Lappen oder saugendem Material aufnehmen.
- Nicht ins Abwasser gelangen lassen.
- Im Brandfall Behälter aus der Gefahrenzone bringen.

Erste Hilfe

- Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife abwaschen.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken und Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

- Leere Dosen nicht gewaltsam öffnen, restlos leersprühen und über Hausmüll entsorgen.
- Größere Mengen des Produktes durch ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen beseitigen lassen. Abfallschlüssel-Nummer 15 01 10

Stand: 08.08.2022