



Produktinformationsblatt

Artikel-Nr. E 799

EMMEROL® BTM 300

Betontrennmittel

Ein universell einsetzbares Trennmittel für sämtliche Schalungsarten im Hochbau.

Eigenschaften

- ◆ anwenderfreundlich aufzutragen durch sprühen, pinseln oder rollen
- ◆ umweltfreundlich – gemäß OECD 301F/ISO 9408 „leicht biologisch abbaubar“ (60 % innerhalb von 28 Tagen)
- ◆ bei sachgemäßer Anwendung werden bei der Weiterbehandlung der Betonoberflächen (Farbe, Keramik, Putz) nicht negativ beeinflusst.
- ◆ garantiert hohe Schmierfähigkeit und guter Korrosionsschutz

Technische Daten

Dichte	0,84 g/cm ³
Viskosität bei 20 °C	20 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	nicht bestimmbar
Flammpunkt	> 100 °C

Ergänzende Angaben

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • EG-Sicherheitsdatenblatt | siehe Anlage |
| • Abfallschlüssel-Nummer | 13 02 05 |

Verpackungseinheiten

- | | |
|-----------|--|
| • Gebinde | 210 Liter Fass
1000 Liter Container |
|-----------|--|

HLST GmbH®
Hochleistungs – Schmierstoff – Technik
 Moosfeldstraße 7 • D-82275 Emmering
 Telefon: 08141 / 51 33 – 0 • Telefax: 08141 / 51 33 – 59
 www.hlst.de • E-Mail: info@hlst.de

Stand: 02/2021

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung und entbinden den Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Es gelten unsere AGB.