



## ALGEN-EX

Flüssiges Algizid

Art.-Nr. 4710

### ALGEN-EX

- ist ideal zur wirksamen Bekämpfung und Verhütung von Algen
- wird für Zier- und Springbrunnen, in Autowaschanlagen und vielen anderen Wasserkreisläufen eingesetzt
- kann auch in Pools und Schwimmbädern eingesetzt werden

### ALGEN-EX

- ist hautfreundlich, pH-neutral und materialschonend
- kann mit anderen Wasserzusätzen wie Chlor oder Peroxid kombiniert werden
- sorgt für einen sparsamen Chlorverbrauch im Schwimmbad



## Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

bis 1:100.000

### Algenverhütung

Nach erfolgter Grundreinigung (wir empfehlen **MONIL®-WH**, Art.-Nr. 4300) bei der Neubefüllung mit Frischwasser. 60 ml/m<sup>3</sup> dem Wasserkreislauf beimischen. Wöchentlich 10-15 ml/m<sup>3</sup> nachdosieren. Bei erheblicher organischer Belastung (z.B. durch Pflanzen oder Tiere) und UV-Einstrahlung empfehlen wir den Zusatz von **WAPO 35 Biozid** (Art. 4746): 250-2500 ml/m<sup>3</sup> initial und 175-875 ml/m<sup>3</sup> pro Woche, je nach organischer Belastung.

Wird aufgrund von Verdunstung oder durch Filter-Rückspülung Wasser nachgefüllt, muss **ALGEN-EX** mengenproportional nachdosiert werden. Dies gilt auch bei einer Verdünnung des Wasserkreislaufs mit Regen.

1:5.000 bis 1:10.000

### Algenbekämpfung

Eine Stoßbehandlung mit 100-200 ml/m<sup>3</sup> durchführen. Abgetötete Algen ggf. manuell entfernen.

**Nicht für Objekte mit Trinkwasser, Fischen und Pflanzen geeignet!**

## Chemische Charakterisierung:

### Erscheinungsbild:

Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch.

### Zusammensetzung:

Zubereitung aus kationischen Polymeren und Hilfsstoffen in Wasser. Frei von Säuren, Laugen, Chlor, Farbstoff und Schwermetallen.

### pH-Wert:

8,0: Neutral ↓



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.